

CLASSIC URETAN LAKK AQUA FDV DATABLAD. (Forvaltning, drift og vedlikehold)

PRODUKTINFORMASJON

Classic Uretan lakk Aqua er en hurtigtørkende vannbasert lakk med høy slitestyrke basert på Akrylat/Polyuretan. Lakken kan brukes på alle typer treverk innendørs. Spesielt holdbar takker være sitt høye tørrstoffinnhold og derav store slitestyrke.

Classic Uretan lakk transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

TEKN. SPESIFIKASJONER

Classic Uretan Aqua er basert på Akryl/Polyurtan dispersjon, fortynning anbefales ikke. Påføringsmetode er pensel, rull, høyttrykksprøyte. Det er utarbeidet eget TDA teknisk datablad og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Ved daglig rengjøring benyttes mikrofiberklut. Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere pH 9 og en temperatur på $\leq + 40^{\circ}$ C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Benytt lite vann. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Skulle det oppstå småriper eller mattere partier, gis flaten enkelt en anskitsløftning med Bonatech Refresher**. Denne gir ny glans til gulvet og kamuflerer riper.

VEDLIKEHOLD

Flater behandlet med Classic Uretan Aqua trenger kun et minimum av vedlikehold. Normalt vil vedlikeholdet begrense seg til støvsugning (Tørrmopping) eller vask. Bruk ikke for mye vann ved renhold av tregulv. La ikke vann bli liggende på overflaten da dette over tid kan medføre skjolder. Støvsugning skal skje med børstemunnstykke. Filtknotter anbefales på stol- og bordben.

PRODUSENT

Gulvkompaniet A/S, Smestadveien 5, 0376 Oslo.

INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

VOC

EU grenseverdi for produktet: (kat.A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

SKADEUTBEDRING

Når lakken begynner å vise tegn til slitasje kan man enkelt utbedre dette ved å gi gulvet et nytt lakkstrøk eller to. Før lakking må gulvet reingjøres grundig med et fettløselig vaskemiddel, pusses lett med sandpapir P 100-120 samt støvsuges grundig. Er det tvil om tidligere brukte pleiemidler som voks etc. bør alltid prøvestrøk på lite synlig sted utføres.

DATABLAD

Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk som benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.gulvkompaniet.no

BATCHNUMMER: _____

GLANS: _____

På dette feltet kan batchnummer og benyttet glansgrad settes inn.

UTFØRENDE FIRMA:

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Postnr: _____ Sted: _____

Telefon: _____

Utført dato: _____

REVISJONS-
DATO: 25.05.2011

